

TERMODINAMIKA

TERM**INAMIKA**

KATALOG
PROIZVODA

Termodinamika d.o.o.

Adresa: Put Mostina 8, 21000 Split

Telefon: +385 21 271 990

E-mail: info@termodinamika.hr

**SEKTOR HIDROIZOLACIJE****Tomislav Šimac**

Development / Project manager

Telefon: +385 99 425 1316

E-mail: tomlav.simac@termodinamika.hr

Ivan Vrkić, ing. građ.

Tehnički direktor

Telefon: +385 91 425 1003

E-mail: ivan.vrkic@termodinamika.hr

Miško Varenina

Specijalist prodaje i tehnička podrška

Telefon: +385 99 425 1323

E-mail: misko.varenina@termodinamika.hr

Jakša Gugić

Voditelj ključnih kupaca

Telefon: +385 99 806 0300

E-mail: jaksa.gugic@termodinamika.hr

Ivana Petrašić, ing. građ.

Inženjer kontultant

Telefon: +385 91 601 9873

E-mail: ivana.petrasic@termodinamika.hr

Ljubica Buljan

Prodajna podrška

Telefon: +385 91 425 1008

E-mail: ljubica.buljan@termodinamika.hr

Marina Tukić

Prodajna podrška

Telefon: +385 91 610 4354

E-mail: marina.tukic@termodinamika.hr

Mirko Drmić

Voditelj prodaje – regija sjever

Telefon: +385 91 622 0941

E-mail: mirko.drmic@termodinamika.hr

Zdravko Fotivec

Prodajni predstavnik – regija sjever

Telefon: +385 91 606 9549

E-mail: zdravko.fotivec@termodinamika.hr

Mate Vuletić

Prodajni predstavnik – regija jug

Telefon: +385 99 611 0992

E-mail: mate.vuletic@termodinamika.hr

SADRŽAJ

MOSTNI BITUMENSKI SUSTAV 2

 Epoxy primer EPODUR 474 A+B 24,6kg (20kg+4,6kg) 3



MOSTNI BITUMENSKI SUSTAV



EPOXY PRIMER EPODUR 474 A+B 24,6KG (20KG+4,6KG)

Specijalni epoksidni sustav za impregnaciju s međuslojem i ljepljivim premosnim slojem. Nisko viskozni je dvokomponentni prozirni epoksidni sustav namijenjen građevinskim aplikacijama, posebno u području hidroizolacije mostova i cesta, ispitan i odobren prema propisima ŘSD TP 164 i TP-BEL-EP direktive. Također se može koristiti za rano stari beton. Upotrebljava se kod autoputova, konstrukcijama mostova, cesta, parkinga, rampa itd.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI469145	24,6kg (20kg+4,6kg)	kom	204,67 €	KEMBICO PLAST d.o.o.	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA

ABECEDNO KAZALO

E

Epoxy primer EPODUR 474 A+B 24,6kg (20kg+4,6kg) 4

TERMOCINAMIKA

BAUDER

VOLBT

**HYPER
DESMO[®]**
SYSTEM

CETCO