

TERMODINAMIKA

TERM**INAMIKA**

KATALOG
PROIZVODA

Termodinamika d.o.o.

Adresa: Put Mostina 8, 21000 Split

Telefon: +385 21 271 990

E-mail: info@termodinamika.hr

**SEKTOR HIDROIZOLACIJE****Tomislav Šimac**

Development / Project manager

Telefon: +385 99 425 1316

E-mail: tomlav.simac@termodinamika.hr

Ivan Vrkić, ing. građ.

Tehnički direktor

Telefon: +385 91 425 1003

E-mail: ivan.vrkic@termodinamika.hr

Miško Varenina

Specijalist prodaje i tehnička podrška

Telefon: +385 99 425 1323

E-mail: misko.varenina@termodinamika.hr

Jakša Gugić

Voditelj ključnih kupaca

Telefon: +385 99 806 0300

E-mail: jaksa.gugic@termodinamika.hr

Ivana Petrašić, ing. građ.

Inženjer kontultant

Telefon: +385 91 601 9873

E-mail: ivana.petrasic@termodinamika.hr

Ljubica Buljan

Prodajna podrška

Telefon: +385 91 425 1008

E-mail: ljubica.buljan@termodinamika.hr

Marina Tukić

Prodajna podrška

Telefon: +385 91 610 4354

E-mail: marina.tukic@termodinamika.hr

Mirko Drmić

Voditelj prodaje – regija sjever

Telefon: +385 91 622 0941

E-mail: mirko.drmic@termodinamika.hr

Zdravko Fotivec

Prodajni predstavnik – regija sjever

Telefon: +385 91 606 9549

E-mail: zdravko.fotivec@termodinamika.hr

Mate Vuletić

Prodajni predstavnik – regija jug

Telefon: +385 99 611 0992

E-mail: mate.vuletic@termodinamika.hr

SADRŽAJ

REDSTONE PREMAZI	2
Redstone Plaster mesh 070 50m2/rol	3
Redstone Primer 5l	3
Redstone Pura Light 20kg	3
Redstone Redo Reparaturbeton 2x7,5kg	3
Redstone Secco Due 12,5kg	4
Redstone Secco Hybrid primer 5kg	4
Redstone Vivo Anti-mould coating film 600ml - premaz protiv gljivica	4
Redstone Vivo Vario mineral 5kg - antikondenzacijski premaz	5

REDSTONE PLASTER MESH 070 50M2/ROL



Fina staklena mreža za ojačanje

Područja primjene:
- sloj za ojačanje na pločama od kalcijevog silikata iz Redstone linije "udobnost stanovanja (CLIMA)" u kombinaciji s Redstone izravnavajućom smjesom i LUNO vapnenim glatkim završnim slojem.

- Svojstva:
- protuklizno, dimenzijski stabilno
 - otporno na lužine
 - otporno na truljenje

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
ACC0701PG	50m2/rol	kom	97,07 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA



REDSTONE PRIMER 5L

Temeljni premaz za barijeru od soli za žbuku Secco i postolje Secco i žbuku za odvlaživanje.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
AC100TG	5l	kom	25,90 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA



REDSTONE PURA LIGHT 20KG

Mineralno, lagano ljepilo i armaturni mort otporan na sulfate za hidrofobne unutarnje izolacijske ploče na mineralnim i gipsanim podlogama.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
PURA20LG	20kg	kom	31,07 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA



REDSTONE REDO REPARATURBETON 2X7,5KG

Redo Repair Concrete mineralni je mort za brzo miješanje za učinkovit popravak betona i zidova. Idealan je za punjenje, zaglađivanje i izravnavanje krhotina na zidnim, stropnim i podnim površinama. Zahvaljujući svom posebnom sastavu, nudi pouzdanu zaštitu od korozije, čak i s izloženim ojačanjem – bez ikakvog dodatnog zaštitnog premaza. Isporučuje se u dvije praktične posude od 7,5 kg s visokim prinosom od oko 1,3 kg/m² po mm debljine sloja.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
RE15RB	7,5kg	kom	77,50 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA



REDSTONE SECCO DUE 12,5KG

Jednokomponentni mineralni hibridni mort. Primjenjuje se u unutarnjim i vanjskim prostorima. Koristi se za površinsko brtvljenje ili popravak betona, zida ili cementne žbuke u vlažnim prostorijama, podrumima, spremnicima itd. Za naknadnu unutarnju hidroizolaciju od vode pod negativnim tlakom u podrumima, podzemnim garažama, za izradu šupljih utora i reprofiliiranje nepropusnih za vodu pod tlakom.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
FS125DUE	12,5kg	kom	58,75 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA



REDSTONE SECCO HYBRID PRIMER 5KG

Dubinski temeljni premaz koji veže soli za smanjenje upijanja i učvršćivanje mineralnih podloga. Smanjuje volumen pora na slanim i vlažnim podlogama, smanjuje ponovno pojavljivanje cvjetanja soli. Koristi se nerazrijeđen i nanosi se valjkom, prskanjem ili čeličnom četkom na prikladnu podlogu.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
FS05HG	5kg	kom	115,00 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA



REDSTONE VIVO ANTI-MOULD COATING FILM 600ML - PREMAZ PROTIV GLJIVICA

Lateks premazni film za vezanje i uklanjanje labavo prijanjajućih komponenti plijesni i spora na površinama.

[Tehnički list](#) | [Case Study](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
ASF06	600ml	kom	33,75 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA



REDSTONE VIVO VARIO MINERAL 5KG - ANTIKONDENZACIJSKI PREMAZ

Vivo Vario uklanja osnovu za rast plijesni pouzdano sprječavajući stvaranje kondenzacije. Posebnost antikondenzacijskog premaza Vivo Vario bez otapala i plastifikatora je struktura mikropora. To višestruko povećava površinu isparavanja, što znači da se velike količine vlage mogu apsorbirati i ponovno osloboditi tijekom sljedećeg prozračivanja. Vivo Vario ima dobru neprozirnost i može se bojati, valjati, puniti i prskati, a također se može strukturirati na različite načine.

[Tehnički list](#) | [Case Study](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
WOS5AK	5kg	kom	75,00 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	RAVNI KROV, TERASA, KUPAONICA

ABECEDNO KAZALO

R

- Redstone Plaster mesh 070 50m2/rol 4
- Redstone Primer 5l 4
- Redstone Pura Light 20kg 4
- Redstone Redo Reparaturbeton 2x7,5kg 5
- Redstone Secco Due 12,5kg 5
- Redstone Secco Hybrid primer 5kg 5
- Redstone Vivo Anti-mould coating film 600ml - premaz protiv gljivica 6
- Redstone Vivo Vario mineral 5kg - antikondenzacijski premaz 6

TERMOCINAMIKA

BAUDER

VOLBT

**HYPER
DESMO[®]**
SYSTEM

CETCO