

GEOTEXTILE-45 PRESSED

OPIS

GEOTEXTILE-45 PRESSED je netkani geotekstil sačinjen od 100% poliesterskih vlakana procesom pređenja i uvezivanja.

PREPORUČA SE ZA

Ojačavanje tekuće hidroizolacije na konstruktivnim detaljima, dilatacijama, pukotinama i prazninama. Pogodan je za tekuće hidroizolacijske sustave na bazi vode i otapala. Posebno se preporuča za poliuretanske tekuće hidroizolacijske membrane (**HYPERDESMO**).

UGRADNJA

GEOTEXTILE-45 PRESSED se ugrađuje između dva sloja **HYPERDESMO®-a** (posebno se preporuča ugradnja preko starih bitumenskih membrana kako bi se spriječilo potencijalno pojavljivanje pukotina u budućnosti). Ugrađuje se bez komplikacija jer ne dolazi do nabora geotekstila uslijed utapanja role.

Uvjeti ugradnje:

Temperatura: 5-35 °C.

Relativna vlažnost: < 85%.

PAKIRANJE

Bijeli: 1.02X100m.

VIJEK TRAJANJA

Čuvati na hladnom i suhom mjestu, pri temperaturi od 5-25 °C.

MJERE OPREZA

GEOTEXTILE-45 PRESSED nije opasan ili štetan materijal.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

SVOJSTVO	JEDINICE	METODA	SPECIFIKACIJA
Težina	g/m ²	EN ISO 9864	40-50
Vlačna čvrstoća	DaN/5cm MD DaN/5cm CD	EDANA	>13 >13
Debljina	mm	EN ISO 9863-1	0.30-0.40
Izduženje pri lomu	% MD % CD	EDANA	>35 >35

NIJEDNA NAŠA OBJAVLJENA UPUTSTVA I SPECIFIKACIJE, U PISANOM ILI DRUGOM OBLIKU, NE OBVEZUJE OPĆENITO ILI U VEZI S BILO KAKVIM PRAVIMA TREĆIH STRANA ILI NE OSLOBAĐA ZINTERESIRANE STRANE OD NJIHOVE DUŽNOSTI DA PROIZVOD PODVRGNU ODGOVARAJUĆOJ PROVJERI NJEGOVE PRIKLADNOSTI. NI U KOJEM SLUČAJU ALCHIMICA S.A. NEĆE BITI ODGOVORNA ZA BILO KAKVU ŠTETU KOJA JE NASTALA UPORABOM ILI OSLANJANJEM NA INFORMACIJE ILI PROIZVOD NA KOJI SE INFORMACIJE ODNOSU.

