

Bauder Walkway FPO

Tehnička specifikacija

Vrsta primjene:	FPO/TPO-PP zaštitna membrana za označavanje prohodnih staza na krovu	
Površina	gornja:	crna, reljefna (sa ispupčenjima)
	donja:	crna
Ojačanje:	vrsta:	poliesterska vlakna
Šifra artikla:	6503 1075	

Tehnička karakteristika		Metoda ispitivanja	Vrijednost
Vidljiva oštećenja		EN 1850-2	bez vidljivih oštećenja
Duljina		EN 1848-2	10 m (-0/+5%)
Širina		EN 1848-2	0,75 m (-0,5/+1%)
Otvorenost		EN 1848-2	< 50 mm/10m
Ravnost		EN 1848-2	< 30 mm
Masa/težina		EN 1849-2	2,3 kg/m ² (-5/+10%)
Efektivna debljina		EN 1849-2	2,3 mm (-5/+10%)
Vatrootpornost		EN 13501-1	klasa E
Otpornost na udar	tvrda podloga	EN 12691	> 1000 mm
	meka podloga	EN 12691	> 1000 mm
Dimenzionalna stabilnost		EN 1107-2	< 0,3%
Savijanje pri niskim temperaturama		EN 495-5	< -30°C
UV zračenje (> 8000 h)		EN 1297	prolaz
Reciklirani dio			55%
Otpornost na klizanje		DIN 51130	R 10

Bauder Walkway FPO je ojačana membrana na bazi TPO-PP, kompatibilna s bitumenom, sa reljefnom protukliznom gornjom površinom. Vari se vrućim zrakom za već postavljenu krovnu membranu.

Bauder Walkway FPO zavariti u rubnom području: poprečni rub zavariti kontinuirano, a uzdužni rub zavariti isprekidano, sa kratkim otvorima (kako bi kondenzat mogao otjecati).

Postavke za varenje:

460°C

2,0 – 2,4 m/min

