

Tehnička specifikacija

BauderFPO VBL 14

spojni lim



Opis proizvoda	BauderFPO VBL 14 kompozitna limena ploča od pocinčanog čelika presvučenog sintetičkom membranom.
Područje primjene	Namijenjeno za krovne hidroizolacijske sustave sa BauderTHERMOPLAN/BauderTHERMOFIN membranama. Koristi se za izradu profila i priključnih limova kao prijelaz na Bauder FPO hidroizolacijske membrane.
Završna obloga	pocinčani čelik, s donje strane lakiran, s gornje strane presvučen s FPO-PP
Boja	biserno-bijela
Šifra artikla	6510 0014



Tehnička karakteristika	Jedinica mjere	Vrijednost
Duljina	m	2,0
Širina	m	1,0
Pocinčanje	g/m ²	275
UV zračenje	-	klasa 1 (5000h / EN 1297)
Vidljiva oštećenja	-	bez vidljivih oštećenja (EN 1850-2)
Plošna masa	kg/m ²	5
Čvrstoća spoja (Ericsonov test)	mm	<2
Klasa građevinskog materijala	-	B2 (DIN 4102-1)
Ukupna debljina	mm	1,4 (EN 1849-2)
Debljina čeličnog lima	mm	0,6

Napomene

Zavarivanje vrućim zrakom na površinu spojnog lima koja je presvučena sintetičkom membranom obavlja se prema Bauder uputama za postavljanje.
Rezanje, kantiranje, postavljanje i učvršćivanje spojnog lima obavlja se prema smjernicama i pravilima struke za radove s metalom u krovopokrivačkim radovima.

Dokumenti

Dodatne informacije dostupne su na našoj web stranici www.bauder.hr