

Tehnička specifikacija

BauderBIT EM-VP

ne sadrži otapala

Emulzija Plus bitumenski premaz



Područje primjene	Bitumenski premaz bez otapala koji se brzo suši. Nanošenje: hladno premazivanje četkom ili valjkom te špricanje. Sukladno DIN 18533 – 2. Namijenjeno za zatvorene prostore.
Šifra artikla	7505 0015
Pakiranje	plastična kanta 30 l



Tehnička karakteristika	Jedinica mjere	Vrijednost
Skladištenje	-	12 mjeseci pri + 5°C do + 35°C u zatvorenoj ambalaži, na mjestu zaštićenom od smrzavanja
Minimalna temperatura ugradnje (okruženje i podloga)	°C	+5
Osnova	-	bitumen bez otapala
Konzistencija	°C	tekućina
Udio bitumena	-	cca. 37 mas. %
Konačno vrijeme sušenja	-	<60 minuta, ovisno o vremenskim uvjetima i podlozi; potrebno je više vremena ako se nanosi u debljem sloju ili ako je temperatura <15 °C
Potrošnja	-	cca. 300 g/m ²
Giscode	-	BBP 10

Napomene

Bitumenski premaz za poboljšanje prianjanja bitumenskih membrana.

Bauder Emulzija Plus nanosi se na kompletnu površinu valjcima, špricanjem ili pomoću četke. Podloga mora biti dovoljno suha i bez mraza (temperatura podloge i premaza mora biti min +5°C) te također čvrsta, izdržljiva i bez nečistoća (razdjelne tvari, prašina i sl.). Prije nanošenja potrebno je ukloniti neravnine i oštre rubove na podlozi.

Vrijeme sušenja može se povećati u slučaju veće potrošnje (deblji sloj) ili nižih temperatura. S radom se može nastaviti samo kad se materijal potpuno osuši.

Materijal je osjetljiv na smrzavanje i mora se čuvati na mjestu zaštićenom od smrzavanja.

Dokumenti

Dodatne informacije dostupne su na našoj web stranici www.bauder.hr