



1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:

VOLTEX



2. Namjena:

kao fluidna barijera za upotrebu u: izgradnji tunela i podzemnih konstrukcija

3. Proizvođač:

CETCO Poljska, Cetco Sp z oo SKA Korpele 13A-

Strefa; 12-100 Szczytno, Poljska

Telefon: +48 89 624 7300; Faks: +48 89 624 7301; e-pošta: biuro@mineralstech.com

4. Ovlašteni predstavnik: N/A

5. Sustav AVCP-a: Sustav 2+

6a. Usklađena norma: EN 13491:2004 s izmjenama i dopunama: EN 13491:2004/A1:2006

Prijavljeno tijelo: Instytut Techniki Budowlanej – identifikacijski br. 1488; FPC 1488-CPR-0030/Z

7. Deklarirane performanse:

BITNO KARAKTERISTIKE	PERFORMANSE		STANDARD ISPITIVANJA	USKLAĐENO TEHNIČKI SPECIFIKACIJE
	SREDNJA VRJEDNOST	TOLERANCIJA		
Vlačna čvrstoća MD	10,0 kN/m	- 2,0 kN/m	EN ISO 10319	EN 13491:2004 s amandmanima EN 13491:2004/A1:2006
Vlačna čvrstoća CMD	10,0 kN/m	- 2,0 kN/m	EN ISO 10319	
Otpornost na statički proboj	1,8 kN	- 0,3 kN	EN ISO 12236	
Indeksni tok	$2,0 \times 10^{-09} (m_3/m_2)/s$	$+ 0,5 \times 10^{-09} (m_3/m_2)/s$	ASTM 5887	
Trajnost (Dodatak B)	Predviđa se trajnost od najmanje 25 godina u prirodnim tlima s pH vrijednošću $4 < 9$ i temperaturom tla $< 25^\circ C$			

8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: N/A

Svojstva proizvoda identificiranog gore u skladu su sa skupom deklariranih svojstava. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog gore.

Potpisano za i u ime proizvođača od strane:

Łukasz Mikoda

u Wrocławu 03.01.2022., verzija 2