


Tehnički list

BPA - Univerzalna traka 150 mm s flisom (obložena s jedne strane)

[25-835]



Odobrenje:

Dvostruki dokaz /
SilverSeal sustav


CE oznaka

Vodootpornost
za tlak

u skladu s normom EN 13967

ng membrana

voda pod pritiskom i voda bez pritiska



Opis:

Traka koja se sastoji od membrane s laminacijom od flisa i akrilnog sloja.

Materijal:

Struktura:

Samoljepljivi sloj, membrana i flis

Poklopac:

Zaštitna folija (odvojiva folija)

Samoljepljiva traka:

Akrilat

Upotreba / Primjena:

Univerzalna traka za lijepljenje (brtvljenje) i stvaranje prijelaza, prodora i osiguranje preklapanja hidroizolacijskih membrana i još mnogo toga u kombinaciji s hidroizolacijskim sustavima DualProof i SilverSeal.

Može se koristiti zajedno s komercijalno dostupnim hidroizolacijskim materijalima na bazi tekućih membrana, disperzija, bitumena, brtvenih suspenzija i reakcijskih smola.

Boja:

prozirna (akrilatni sloj) / crna/antracit ili bijela (sloj flisa)

Otpornost na temperaturu min./maks.:
Temperatura primjene:

min. - 40°C – maks. +80°C
min. + 5°C – maks. + 40°C (temperaturni raspon bez dodatnih mjera)

Kemijska otpornost:

Otporno na mnoge kemijske tekućine

Fizički podaci:

Širina

Vrijednost

150 mm

Runo

PP flis

Otpuštajuća folija

DA (dvodijelni s podizanjem prstima)

Duljina

25,0 m

Debljina

cca. 1,0 mm

Alternativne veličine (širina, duljina)
dostupne na zahtjev

Proizvedeno u Europi

Bilješka: Iz tehničkih razloga, moguće su tolerancije u varijacijama boja materijala i tiska.

Preporuka za skladištenje: Čuvati na sobnoj temperaturi na suhom mjestu, zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, upotrijebiti unutar 12 mjeseci od datuma otpreme.

Preporuka za primjenu: (Skladištenje) Temperature iznad 28°C mogu otežati uklanjanje zaštitne folije.

Gore navedeni tehnički podaci su tipične prosječne vrijednosti. Tehnički podaci i sve informacije vezane uz primjenu temelje se na našem praktičnom iskustvu i najboljem saznanju, ali ne oslobađaju korisnika od testiranja s originalnim podlogama kako bi se utvrdila prikladnost naših proizvoda za namjeravanu primjenu, uzimajući u obzir sve čimbenike relevantne za primjenu. Slobodno nas kontaktirajte ako imate bilo kakvih konkretnih pitanja.